



Postkamermeubilair

Ruys levert postkamermeubilair van Wewo. Ruys is onderdeel van het Duitse Francotyp-Postalia en bekend als leverancier van postverwerkende systemen voor het efficiënt verwerken van inkomende en uitgaande post. Wewo is een toonaangevende producent van postkamer-inrichting en reproducties. Door deze samenwerking kan Ruys organisaties een breed scala standaard of specifieke maatwerk oplossingen aanbieden. In het advies staat uw organisatie altijd centraal.

Welke processen zijn er in uw organisatie?
 hoe komt de post binnen, hoe gaat de post eruit?
 hoe is de interne postverdeling?
 welke routing is logisch?
 hoe zit het met de ergonomie?

Het goed analyseren, organiseren en automatiseren van deze processen blijkt bij veel organisaties tot een behoorlijke efficiëntie verbetering en kosten verlaging te leiden.

De postkamerspecialisten van Ruys zijn u hierbij graag van dienst.



Naast een brede range aan standaard producten levert Ruys ook maatwerk. De inrichting van uw postkamer of werkplek wordt in 3d tekeningen uitgewerkt.



Electrische postwagen met opbouw



Werktafel met opstaande rand, schuifdeuren en legplank.



Verrijdbare postzakhouder voor twee postzakken.

Ruys

sinds 1904

Efficiency in zakenpost

www.ruys.nl

070-331 53 31

Grote Beerstraat 34 - 2516 BZ Den Haag



Balies / Receptie

Ruys
sinds 1904
Efficiency in zakenpost



Onze balies en ontvangstrecepties worden exclusief voor u ontworpen en op maat gemaakt.

Door de unieke vormgeving leveren onze balies een belangrijke bijdrage aan de alles bepalende uitstraling van uw bedrijf.

Wij leveren op basis van uw wensen balies en ontvangstrecepties die perfect aansluiten op de identiteit van uw bedrijf. Samen met u zoeken wij naar een passend eigentijds interieur dat een onwisbare indruk zal maken op uw klanten.



Voor meer informatie en actuele cases neem contact op met onze verkoopafdeling.





Postzakhouders

Ruys
sinds 1904
Efficiency in zakenpost



Gesloten kast met schutboard

Technische specificaties:

- Afmetingen: 500x536x900 mm (hxbxd);
- Geschikt voor 1 postzak;
- Afsluitbaar d.m.v. deksel en klapdeur;
- Deksel is voorzien van inwerpgleuf, afgewerkt met ingefreest raamwerk;
- Klapdeur is voorzien van handgreep en cilinderslot;
- Deksel is voorzien van gasveer/uitslaand scharnier en beveiliging tegen tegen onbevoegd openen d.m.v. anti-inbraakstrip, de deur dient eerst geopend te worden voordat het deksel geopend kan worden;
- Achterwand heeft een variërende hoogte welke gelijk is aan hoogte van andere meubilair;
- Voorzien van 4 stelvoetjes t.b.v. waterpasstellen;
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;
- Materiaal zij- en achterwanden: 18 mm spaanplaat, gemelamineerd;
- Standaard decor: Ahorn, licht beuken en beige kiesel.



Gesloten kast

Technische specificaties:

- Afmetingen: diverse afmetingen mogelijk;
- Geschikt voor 1, 2 of 3 postzakken;
- Afsluitbaar d.m.v. klapdeur;
- Deksel is voorzien van 2 inwerpgleuven, afgewerkt met ingefreest stalen raamwerk;
- Klapdeurtjes zijn voorzien van komgrepen;
- Voorzien van 4 zwenkwielen;
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;
- Materiaal zij- en achterwanden: 18 mm plaat, gemelamineerd;
- Standaard decor: Ahorn, licht beuken en beige kiesel;



Verrijdbare postzakhouder

Technische specificaties:

- Afmetingen: diverse afmetingen mogelijk;
- Geschikt voor 1, 2 of 3 postzakken;
- Materiaal: plaatstaal;
- Voorzien van 4 geremde zwenkwielen $\varnothing 70$ mm;
- Kleur: RAL 9006 (ook andere RAL-kleuren mogelijk);



Sorteerunits

Ruys
 sinds 1904
 Efficiency in zakenpost



Sorteerunits met gesloten onderkast

Technische specificaties

- Maatvoering: diverse maatvoeringen mogelijk;
- Model: "Solo" A4 diep;
- Insortering: enkelzijdig of dubbelzijdig;
- Aantal kolommen: 1 tot 6 stuks;
- Verstelling legbord: per 20 mm;
- Materiaal profielen: geanodiseerd aluminium;
- Materiaal zij- en achterwanden: 19 mm spaanplaat, gemelamineerd;
- Standaard decor: Ahorn, beige kiezel en licht beuken;



Verdeelstations

154-12300002-00

Technische specificaties

- Type: "Solo" DIN A4 diep;
- Maatvoering: diverse uitvoering mogelijk;
- Open onderkast;
- Onderkast eventueel uit te voeren met tussenlegbord en schuifdeuren;
- Uittrekbaar werkblad met een nuttige werkruimte van 300 mm diep;
- Hoogte sorteerunit: diverse uitvoeringen mogelijk;
- Aantal kolommen: 2 tot 5 stuks;
- Insortering: enkelzijdig/dubbelzijdig;
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;
- Materiaal zij- en achterwanden: 18 mm spaanplaat gemelamineerd;
- 4 stelvoetjes t.b.v. waterpasstellen;
- Standaard decor: Ahorn, beige kiezel en licht beuken;



Legborden

Ruys
sinds 1904
Efficiency in zakenpost



Legborden voor diverse toepassingen

- Optimale verstelbaarheid door uniek kunststof geleideprofiel;
- Verstelbaar per 20mm;
- Diverse formaten legborden leverbaar;
- Diverse draagvermogens leverbaar;
- Geleverd met softwarepakket ten behoeve van belettering;
- Diverse kleuren van beletteringsstroken leverbaar.




Kunststof legbord (159-01111012-00)

- Model: "Solo" DIN A4 diep;
- Maatvoering: 277x375x20 mm (bx dxh) nuttig;
- Materiaal: Polysterol;
- Draagvermogen: 12 Kg;
- Kleur: licht grijs;



Kunststof legbord (159-01111010-00)

- Model: "Solo" DIN A4 diep;
- Maatvoering: 277x375x20 mm (bx dxh) nuttig;
- Materiaal: Polysterol;
- Draagvermogen: 12 Kg;
- Kleur: antraciet;



Kunststof legbord (159-01111011-00)

- Model: "Solo" DIN A4 diep;
- Maatvoering: 277x375x20 mm (bx dxh) nuttig;
- Materiaal: Makrolon;
- Draagvermogen: 25 Kg;
- Kleur: transparant;



Stalen legbord (159-01222012-00)

- Model: "Primo" Din A4 breed;
- Maatvoering: 366x265x32/12mm (bx dxh) nuttig;
- Materiaal: plaatstaal;
- Draagvermogen: 20 Kg;
- Conservering: grijs gepoedercoat;
- Kleur: RAL 7035;



Stalen legbord (Speciaal)

- Model: "Solo" DIN A4 diep;
- Maatvoering: 270x370x60 mm (bx dxh) nuttig;
- Materiaal: plaatstaal, geperforeerd;
- Conservering: antraciet gepoedercoat;
- Draagvermogen: 12 Kg;
- Kleur: Diverse RAL-kleuren;



Rolluiken en postdeuren

Ruys
 sinds 1904
 Efficiency in zakenpost



Rolluiken tbv sorteerunits en verdeelstations

Technische specificaties:

- Uitvoering: Handbediend/Elektrisch;
- Maatvoering: Afhankelijk van grootte van kast;
- Materiaal lammellen: Aluminium;
- Conservering: Poedercoaten RAL-kleuren;
- In geval van handbediende uitvoering voorzien van slot en handgrepen;



Postdeuren tbv sorteerunits en verdeelstations

Technische specificaties:

- Maatvoering: 120/240/306x305 mm (hxb) buitenwerks;
- Voorzien van inwerpsleuf of zonder;
- Afsluitbaar d.m.v. cilinderslot;
- Slot: gelijk sluitend/verschillend sluitend;
- Materiaal: Plaatstaal;
- Kleuren: RAL-kleuren naar keuze;



Postdeurframe tbv postdeuren

Technische specificaties:

- Maatvoering: afhankelijk van grootte sorteerkast (lxbxh) buitenwerks;
- Materiaal profielen: geanodiseerd aluminium;
- Scharnierpunt links/rechts (afhankelijk van draaipunt postdeuren)



Werktafels

Ruys
sinds 1904
Efficiency in zakenpost



Werktafel met onderkast

Technische specificaties

- Maatvoering: diverse maatvoeringen mogelijk;
- Uitvoering: stahoogte/zithoogte;
- Open tafel;
- Eventueel uit te voeren met tussenlegbord en schuifdeuren;
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;
- Materiaal zij- en achterpanelen: 18 mm plaat;
- Materiaal werkblad: 25 mm plaat voorzien van 2 mm PP omranding (stootrand)
- afgerond aluminiumprofiel aan de voorzijde;
- 4 stelvoetjes t.b.v. waterpas stellen;
- Standaard decor: Ahorn, beige kiezel en licht beuken;

[Klik hier](#) voor meer technische informatie



Hoektafels

Technische specificaties:

- Maatvoering: 1195x1195x900 of 800x800x900 mm (bx dxh) buitenwerks;
- Ook andere hoogte leverbaar;
- Aansluitmaten tafel: 800 mm;
- Uitvoering: stahoogte;
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;
- Materiaal voorpaneel: 18 mm plaat, gemelamineerd;
- Materiaal werkblad: 25 mm plaat voorzien van 2 mm PP omranding (stootrand);
- Voorzien van aluminium afwerkrand;
- Frame is voorzien van 5 stelvoetjes t.b.v. waterpas stellen;
- Kast is tevens uit te voeren met klapdeur of ladeblok;
- Standaard decor: Ahorn, licht beuken en beige kiezel;



Storttafels

Technische specificaties:

- Maatvoering: diverse maatvoeringen mogelijk;
- Uitvoering: stahoogte/zithoogte;
- Open tafel;
- Eventueel uit te voeren met tussenlegbord en schuifdeuren;
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;
- Materiaal zij- en achterpanelen: 18 mm plaat;
- Materiaal werkblad: 25 mm plaat voorzien van 2 mm PP omranding (stootrand)
- Afgerond aluminiumprofiel aan de voorzijde;
- Voorzien van 150 mm opstaande rand;
- 4 Stelvoetjes t.b.v. waterpas stellen;
- Standaard decor: Ahorn, beige kiezel en licht beuken;



Verstelbare tafels

Ruys
 sinds 1904
 Efficiency in zakenpost



Verstelbare tafels

Technische specificaties:

- Maatvoering: diverse maatvoeringen mogelijk;
- Hoogteverstelling: raster/spindel of elektrisch;
- Materiaal werkblad: 25 mm plaatmateriaal voorzien van melamine toplaag;
- Voorzijde werkblad is voorzien van afgerond aluminium profiel;
- Materiaal onderstel: plaatstalen bladdragers en voeten;
- Conservering onderstel: kunststof coating aluminium kleur RAL 7035;
- Standaard decor: Ahorn, licht beuken en beige kiesel.



Verstelbare storttafels

Technische specificaties:

- Maatvoering: diverse maatvoeringen mogelijk;
- Hoogteverstelling: raster/spindel of elektrisch;
- Materiaal werkblad: 25 mm plaatmateriaal voorzien van melamine toplaag;
- Voorzijde werkblad is voorzien van afgerond aluminium profiel;
- Materiaal onderstel: plaatstalen bladdragers en voeten;
- Conservering onderstel: kunststof coating aluminium kleur RAL 7035;
- Voorzien van 150 mm opstaande rand;
- Standaard decor: Ahorn, licht beuken en beige kiesel.



Handwagens

voor binnen

Ruys
sinds 1904
Efficiency in zakenpost



Model Antwerpen

- Maatvoering: 1.090x540x1.050 mm (lxbxh) buitenwerks;
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;
- Voorzien van 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen (volrubber, non-marking) Ø 160 mm, loopvlak 48 mm;
- Voorzien van 2 ergonomisch gevormde handgrepen en rubberen stootranden;




Model Londen

- Maatvoering: 1.090x540x1.050 mm (lxbxh) buitenwerks;
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;
- 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen (volrubber, non-marking) Ø 120 mm, loopvlak 30 mm;
- 2 ergonomisch gevormde handgrepen en rubberen stootranden;
- 2 bovenmanden 600x400x300 mm (lxbxh) en 2 ondermanden 600x400x300/200 mm (lxbxh) op uittrekbaar plateau (bi-directioneel);



Model New York

- Maatvoering: 1.044x540x1.365 mm (lxbxh) buitenwerks;
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;
- Voorzien van 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen (volrubber, non-marking), Ø 120 mm, loopvlak 30 mm;
- Voorzien van 2 ergonomisch gevormde handgrepen en rubberen stootranden;
- Draagvermogen: ca. 250 kg bij gelijkmatig verdeelde last;
- Maatvoering sorteerunit: 853x538x770 mm (bxdxh)
- Model sorteerunit: "Primo" DIN A4 breed;
- Aantal kolommen: 2;
- Materiaal zijpanelen: 19 mm spaanplaat;
- Sorteerunit is voorzien van plexiglas tussenwand;
- Insorteren: dubbelzijdig;
- Voorzien van 2 ondermanden: 600x400x300/200 mm (lxbxh) op uittrekbaar plateau (bi-directioneel);
- Decor unit: beige kiezel;



Model Parijs

- Maatvoering: ca. 860x460x1050 mm (lxbxh) buitenwerks;
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;
- 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen, (volrubber, non-marking) Ø 120 mm, loopvlak 30 mm;
- 2 ergonomisch gevormde handgrepen en rubberen stootranden;
- 1 bovenmand 600x400x300 mm (lxbxh) en 1 ondermand 600x400x180 mm (lxbxh) op uittrekbaar plateau (bi-directioneel);



Handwagens

voor binnen

Ruys
sinds 1904
Efficiency in zakenpost



Lichtgewicht Handwagen

Speciaal ontwikkelde handwagen ten behoeve van posttransport. De wagen is gemaakt uit lichtgewicht volkernmateriaal en RVS draadkorven. Samen met de lichtgelagerde wielen heeft dit als resultaat dat de handwagen met geringe kracht te bedienen is.



Hangmappenwagen

Deze hangmappenwagen is speciaal ontwikkeld voor het transport van een speciaal type hangmappen. Tevens is de wagen uitgevoerd in dezelfde kleurcontrasten als het postkamermeubilair. Aan de onderzijde is de handwagen voorzien van een aflegplank ten behoeve van kratten.



Postwagen met speciale decors

Een postwagen in hetzelfde decor als uw postkamer? Voor ons geen probleem. Deze postwagen heeft hetzelfde houtdecor gekregen als de kantooromgeving waarin deze zich bevindt.



Dossierwagen

Heb u eigen kratten en wilt u hiervoor een transportwagen hebben? Voor ons geen probleem. De dossierwagen is zo gemaakt dat er klantspecifieke kratten mee getransporteerd kunnen worden. Ook is het onderste krat kantelbaar, zodat deze gemakkelijk te bedienen is.



Transportwagens

Ruys
sinds 1904
Efficiency in zakenpost



Elektro-trolley met sensortechniek

Elektrisch aangedreven L-Trolley (161-00000001-01)

Technische specificaties

- Lengte: 1.270 mm maximaal buitenwerks;
- Breedte: 675 mm maximaal buitenwerks;
- Afmeting laadvloer: 975x600 mm nuttig;
- Hoogte laadvloer: 285 mm;
- Totale hoogte: 1.200 mm maximaal;
- Hoogte duwbeugel: 1.000mm-1.200 mm verstelbaar; verstelbaarheid in 5 evenredige stappen;
- Vrije vloerruimte: 60 mm;
- Trolley is te activeren door middel van smartcard technologie;
- Draagvermogen: 300 Kg, gelijkmatig verdeelde last;
- Maximale snelheid: 5 Km/uur;
- Onderhoudsvrije dry-gel accu's. Deze dienen overeenkomstig het laadprotocol geladen te worden. Het laadprotocol kunt u vinden in bijgeleverde gebruikers-manual;
- Laadspanning: 230VAC/50Hz;
- 4 zwenkwielen met een diameter van 200mm, non-marking, elastic en kogelgelagerd;
- 2 aandrijfwielen van 200mm, non-marking, elastic en kogelgelagerd;
- Conservering: poedercoating RAL 7016. Verder is de wagen afgewerkt met rvs accenten;
- Certificering: CE-norm;



Elektro-trolley met disselpkopbesturing

Elektrisch aangedreven L-Trolley (161-00000006-00)

Technische specificaties

- Lengte: 1.450 mm maximaal buitenwerks;
- Breedte: 695 mm maximaal buitenwerks;
- Afmeting laadvloer: 975x600 mm nuttig;
- Hoogte laadvloer: 285 mm;
- Totale hoogte: 1.200 mm maximaal;
- Hoogte disselpkop: 1.000mm-1.200 mm traploos verstelbaar met behulp van gasveer;
- Vrije vloerruimte: 60 mm;
- Draagvermogen: 300 Kg, gelijkmatig verdeelde last;
- Maximale snelheid: 5 Km/uur;
- Onderhoudsvrije dry-gel accu's. Deze dienen overeenkomstig het laadprotocol geladen te worden. Het laadprotocol kunt u vinden in bijgeleverde gebruikers-manual;
- Laadspanning: 230VAC/50Hz;
- 3 zwenkwielen met een diameter van 200mm, non-marking, elastic en kogelgelagerd;
- 2 aandrijfwielen van 200mm, non-marking, elastic en kogelgelagerd;
- Conservering: poedercoating RAL 7016;
- Certificering: CE-norm;



Opbouw transportwagens

Ruys
sinds 1904
Efficiency in zakenpost



Opbouw model London

Technische specificaties

- Maatvoering: 950x600x550 mm (lxbxh)
- 2 niveaus;
- Hoogte bovenste niveau inclusief wagen: ca. 850 mm;
- 2 vaste plateaus, inclusief 2 manden (600x400x300 mm);
- Onderruimte met 2 uittrekbare plateaus (50%, bi-directioneel) met 2 draadgaas-manden met de afmetingen 600x400x300 mm (bxdxh);
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;



Opbouw model New York

Technische specificaties

- Model: "New York"
- Maatvoering: 853x540x1.175 mm (lxbxh)
- Aantal kolommen: 2 stuks;
- Hoogte sorteerunit: 770 mm;
- Insortering: dubbelzijdig;
- Plexiglas tussenwand;
- Onderruimte: 380 mm;
- Onderruimte is voorzien van uittrekbaar plateau (50%, Bi-directioneel) met 1 draadgaasmand met de afmetingen 600x400x300/180 mm (bxdxh);
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;
- Standaard decor unit: beige kiezel;



Opbouw model Mensa

Technische specificaties

- Lengte: 965 mm maximaal buitenwerks;
- Breedte: 625 mm maximaal buitenwerks;
- Totale hoogte: 1.265 mm maximaal;
- 4 niveaus met een nuttige tussenruimte van 285 mm;
- 1 stuks schuiflade met een nuttige bodemmaat van 500 x 350 mm (lxb);
- Handbediend aluminium rolluik, uitgevoerd met cilinderslot en handgrepen;
- Materiaal frame: geanodiseerd aluminium;